

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr: 000025/08/2026

Płyn niezamarzający,
gotowy do użycia na bazie glikolu monopropylenowego,
wody demineralizowanej, inhibitorów korozji,
środków antypiennych, dodatków stabilizujących,
regulatorów pH oraz neutralnych pigmentów.



WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

Nazwa handlowa	GLITHERM PRO Płyn niezamarzający, Płyn niskokrzepnący GLITHERM PRO
Wariant	GLITHERM PRO -25°C
Rodzaj glikolu	Monopropylenowy (MPG)
Stężenie glikolu	43%
Temperatura krystalizacji	-25°C
Temperatura wrzenia	>100°C
pH	7,5-9,5
Barwa	zielona
Postać	Ciecz bez osadów
Zapach	Słaby lub bez zapachu
Gęstość	1,040 g/cm ³ (w temp. 20°C)

*Podane wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi

ZASTOSOWANIA

- Instalacje w przemyśle spożywczym bez bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- Systemy przemysłowe.
- Instalacje grzewcze.
- Instalacje C.O.
- Instalacje tryskaczowe.
- Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne.
- Pompy ciepła, kolektory słoneczne.

CECHY PRODUKTU

- Nie zawiera substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych i mających wpływ na rozrodczość)
- Nie zawiera regeneratów, gliceryny i alkoholi.
- Pakiet inhibitorów OAT – wysoka ochrona antykorozyjna.
- Zawiera środki antypienne.
- Produkt gotowy do użycia.
- Gwarancja 5 lat.

GLITHERM PRO

PŁYN NIEZAMARZAJĄCY



DOKUMENTACJA JAKOŚCIOWA

- Atest PZH Nr.B.BK.60111.504.2026
- Rekomendacja Techniczna ITB nr RT ITB-1277/2026
- Karta Charakterystyki

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

20l, 200l, 1000l, cysterna

BEZPIECZEŃSTWO I POSTĘPOWANIE

- Na bazie glikolu monopropylenowego (MPG).
- Przechowywać w temperaturze do +40°C, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, z dala od promieniowania UV.
- Szczegóły: Karta Charakterystyki (SDS) dostępna na żądanie.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

- W przypadku dolewek stosować ten sam produkt.
- Wymiana płynu zalecana po 5 latach użytkowania.
- Przy pierwszym uruchomieniu odpowietrzyć instalację i zapewnić właściwy przepływ.

INFORMACJE PRAWNE I ZASTRZEŻENIA

Podane dane mają charakter informacyjny i stanowią wartości typowe, ustalone w warunkach laboratoryjnych. Producent nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi co do przydatności produktu do określonego zastosowania, poza przypadkami określonymi w umowie sprzedaży. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie produktu w danych warunkach eksploatacyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki (SDS). Nazwy handlowe, znaki towarowe i logo są własnością odpowiednich właścicieli.



Rekomendacja Techniczna
RT ITB-1277/2026

